

Serie de Impresoras Ink Jet

EVOLUTION II es la segunda de la serie de impresoras Evolution de alta resolución. Equipada con paquete completo de software, display gráfico, hasta cuatro líneas de impresión y hasta 8 tipos diferentes de códigos de barra.



Un Sistema Completo

EVOLUTION II es completo y listo para instalarse. El sistema incluye los elementos de montaje (bracket), el terminal para ingreso de datos con teclado táctil y el módulo impresor con su respectivo sensor interno de producto.

Tecnología Ink Jet de Hewlett Packard

Diseñada por Digital Design, la **EVOLUTION II** es potenciada con tecnología Ink Jet de Hewlett Packard. Esta combinación le da beneficios de un diseño razonable, compacto y eficiente acoplado con la confiabilidad de la tecnología de cabezales Hewlett Packard.

Optima Resolución de Impresión

EVOLUTION II entrega caracteres altamente legibles y totalmente formados con una resolución de 300 dpi en líneas de producción de hasta 200 pies (61 m) por minuto.

Caracteres de Altura Variable

Imprime una línea de mensaje con caracteres de 1/2", dos líneas con caracteres de 7/32", tres líneas con caracteres de 1/8", cuatro líneas con caracteres de 3/32". La selección del tamaño del carácter se hace a través de una tecla en el controlador.

Suministro de Tinta

Construido dentro del cabezal hay un reservorio de tinta de 42 cc. Una vez usada toda la tinta en el cartucho, el puede ser removido y reemplazado por uno nuevo en minutos.



Protección del Cabezal contra impacto

En bandas automáticas o en celladoras de cajas, los cartones pueden viajar atravesados. La barra horizontal tiene un aditamento que hace que el módulo impresor se mueva alejándose del cartón para prevenir daños. Una vez que ha pasado este cartón, manualmente se puede reposicionar el módulo impresor a su posición original.

Cabezales Adicionales

Agregar otro cabezal es simple como deslizarlo en el existente. Cada módulo impresor es fabricado con montajes de cola de milano a cada lado. Usted puede agregar hasta tres módulos en un solo bracket solamente deslizándolos unos a otros. Un pequeño cable de datos RS485 es usado para interconectar los módulos. Esto permite al controlador acceder a todos los módulos conectados en su red.



Especialidades

EVOLUTION II tiene un determinado tipo de letra. Fuentes alternativas están disponibles y pueden ser cargadas al módulo a través de una tarjeta de datos (flash card). Logotipos son otra opción, hasta 3 pueden ser cargados al módulo a través de una tarjeta de datos (flash card).

Capacidad de Trabajar en Red

El controlador tiene la capacidad de controlar hasta 32 módulos impresores a través de un cable de datos RS485. Un pequeño cable es usado para interconectar los módulos en una misma línea de producción mientras que se necesita de un cable más largo para conectarlo a otra línea. Cada módulo impresor tiene una dirección que es usada para identificarlo e ingresar datos.

Control de la red **EVOLUTION II** desde un PC puede hacerse con el paquete opcional **EVOLUTION-NET**.



EVOLUTION II
Controlador



Módulo impresor con bracket

Especificaciones Técnicas

Sistema Completo Estandar Incluye:

El sistema completo incluye el controlador con pantalla gráfica iluminada y el teclado táctil para ingreso de información, el módulo de impresión con su sensor interno de producto, la fuente de poder, cable de comunicación y partes de montaje (bracket).

Características de Operación Estandar

Caracteres alfa numéricos y especiales
Habilidad de controlar hasta 32 cabezales via RS 485
Partes de montaje capaz de soportar hasta 4 cabezales
Resolución de 300 dpi hasta 200 pies (61 m) por minuto
Altura de los caracteres: 1/2" (12.7 mm) , 7/32" (5.5 mm)
1/8" (3.2 mm), 3/32" (2.4 mm)
Longitud del mensaje: 48 caracteres de 1/2" de alto
96 caracteres de 7/32" de alto (48 / línea)
144 caracteres de 1/8" de alto (48 / línea)
192 caracteres de 3/32" de alto (48 / línea)

Almacenamiento de mensajes: hasta 100 en el controlador

Velocidad de línea programable
Dirección de impresión programable
Retardo de impresión programable
Espacio entre caracteres programable
Impresión invertida
Repetición automática de mensajes
Clave de entrada a edición
Formatos variables de tiempo
Formatos variables de fecha
Numeración secuencial
Códigos de turno
Fecha de expiración
Contador de producto
Instrucciones en Inglés y Español

Velocidad de Impresión

Hasta 200 pies (61 m) por minuto

Cartuchos de Tinta

Volumen de tinta: 42cc
Colores Disponibles: Negro, Azul, Rojo, Verde, Amarillo
Monitoreo de bajo nivel de tinta

Poder Requerido

110-240 VAC, 50-60Hz 0.5A

Condiciones Ambientales

50F - 104F (10C - 40C)
Hasta 80% de humedad relativa sin condensación

Dimensiones Físicas

Controlador: 4.125" ancho x 8.750" largo x 1.500" profundidad
Módulo Impresor: 2" ancho x 4" profundidad x 3" alto

Códigos de Barra Incluidos

12 de 5
UPC-A
128 B
EAN 8

Código 39
UPC-E
128 C
EAN 13

Opciones de Hardware

Módulos impresores adicionales
Montaje seguidor del producto
Bracket para impresión superior
Montaje de piso
Sensor externo de producto
Encoder externo
Alarma externa de bajo nivel de tinta



Montaje seguidor del producto

Opciones de Software

Fuentes alternativas: cargables via programable tarjeta de datos (flash card)

Logotipos: hasta 3 logos dentro del mensaje via tarjeta de datos (flash card)

Códigos de Barra: alternativos como el de dos dimensiones son cargables via programable tarjeta de datos (flash card)

Distribuidor Autorizado de EVOLUTION:



**Controles Electrónicos
de Monterrey, S.A. de C.V.**

Hidalgo #466 PTE, Monterrey, Nuevo León, México, 64000

Teléfono: +52(81) 83434703 Fax: +52 (81) 83443288

info@controleselectronicos.com www.controleselectronicos.com

